

# INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Aplicable a unidades de ventilación no residenciales (NRVU)

En base al Reglamento UE nº 1253/2014 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- |                       |   |  |   |                             |
|-----------------------|---|--|---|-----------------------------|
| b) Modelo             | f) Eficiencia térmica del recuperador (%) | j) Velocidad frontal a caudal de diseño          | n) Eficiencia estática del ventilador según EU 327/2011 | q) Alarma visual de filtros |
| c) Tipología          | g) Caudal nominal                         | k) Presión nominal externa                       | o1) Índice de fugas internas máximas                    | r) LWA irradiado            |
| d) Tipo accionamiento | h) Potencia de entrada eléctrica efectiva | l) Pérdida carga interna ventiladores            | o2) Índice de fugas externas máximas                    |                             |
| e) Tipo recuperador   | i) SFPint                                 | m) Pérdida carga interna componentes adicionales | p) Rendimiento energético de los filtros                |                             |

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJLINE-1131-4T-F-400	NRVU/UVU	VSD no necesario	Ninguno		0.327	0.203	621	0.00	212			0.0	0.2	No aplica	No aplica	65	2018	
CJLINE-1235-4T-F-400	NRVU/UVU	VSD no necesario	Ninguno		0.464	0.276	595	0.00	262			0.0	0.2	No aplica	No aplica	72	2018	
CJLINE-1640-4T-F-400	NRVU/UVU	VSD no necesario	Ninguno		0.702	0.545	776	0.00	377			0.0	0.1	No aplica	No aplica	77	2018	
CJLINE/H-1650-4T-F-400 IE3	NRVU/UVU	VSD no necesario	Ninguno		1.429	1.604	1122	0.00	530			0.0	0.1	No aplica	No aplica	90	2018	
CJLINE-1845-4T-F-400 IE3	NRVU/UVU	VSD no necesario	Ninguno		1.012	0.662	654	0.00	494			0.0	0.1	No aplica	No aplica	81	2018	
CJLINE-1845-6T-F-400	NRVU/UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.788	0.320	406	2.00	170			48.9	0.2	No aplica	No aplica	73	2018	
CJLINE/H-1856-4T-F-400 IE3	NRVU/UVU	VSD no necesario	Ninguno		2.262	3.261	1442	0.00	701			0.0	0.1	No aplica	No aplica	96	2018	
CJLINE-1856-6T-F-400 IE3	NRVU/UVU	VSD no necesario	Ninguno		1.275	0.754	591	0.00	303			0.0	0.1	No aplica	No aplica	78	2018	
CJLINE/H-2063-4T-F-400 IE3	NRVU/UVU	VSD no necesario	Ninguno		2.848	5.464	1919	0.00	1018			0.0	0.2	No aplica	No aplica	99	2018	
CJLINE-2063-6T-F-400 IE3	NRVU/UVU	VSD no necesario	Ninguno		1.596	0.848	531	0.00	344			0.0	0.2	No aplica	No aplica	81	2018	
CJLINE-2271-6T-F-400 IE3	NRVU/UVU	VSD no necesario	Ninguno		2.096	1.353	646	0.00	467			0.0	0.1	No aplica	No aplica	85	2018	
CJLINE-2880-6T-F-400 IE3	NRVU/UVU	VSD no necesario	Ninguno		3.171	2.667	841	0.00	626			0.0	0.1	No aplica	No aplica	87	2018	