

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

En base al Reglamento UE nº 327/2011 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

Aplicable a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Características del punto de máxima eficiencia (BEP).

MC	Categoría de medición
EC	Categoría eficiencia
VSD	Variador de velocidad
SR	Relación específica

[m³/h]	Caudal
[Pa]	Presión estática / Presión total
[RPM]	Velocidad

ηe [%]	Eficiencia
N	Grado eficiencia N
[kw]	Potencia eléctrica

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CMR/ATEX-1240-4T/2G Ex eb										
CMR/ATEX-1445-2T/2G Ex eb										
CMR/ATEX-1445-4T/2G Ex eb										
CMR/ATEX-1650-2T/2G Ex eb										
CMR/ATEX-1650-4T/2G Ex eb										
CMR/ATEX-1856-4T/2G Ex eb										
CMR/ATEX-2063-4T/2G Ex eb										
CMR/ATEX-2063-6T/2G Ex eb										
CMR/ATEX-2271-4T/2G Ex eb										
CMR/ATEX-2271-6T/2G Ex eb										
CMR/ATEX-2380-4T/2G Ex eb										
CMR/ATEX-2380-6T/2G Ex eb										
CMR/ATEX-1240-4T/2G Ex db										
CMR/ATEX-1445-2T/2G Ex db										
CMR/ATEX-1445-4T/2G Ex db										
CMR/ATEX-1650-2T/2G Ex db										
CMR/ATEX-1650-4T/2G Ex db										
CMR/ATEX-1856-4T/2G Ex db										
CMR/ATEX-2063-4T/2G Ex db										
CMR/ATEX-2063-6T/2G Ex db										
CMR/ATEX-2271-4T/2G Ex db										
CMR/ATEX-2271-6T/2G Ex db										
CMR/ATEX-2380-4T/2G Ex db										
CMR/ATEX-2380-6T/2G Ex db										