

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

En base al Reglamento UE nº 327/2011 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo
Aplicable a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Características del punto de máxima eficiencia (BEP).

MC	Categoría de medición
EC	Categoría eficiencia
VSD	Variador de velocidad
SR	Relación específica

[m ³ /h]	Caudal
[Pa]	Presión estática / Presión total
[RPM]	Velocidad

ηe [%]	Eficiencia
N	Grado eficiencia N
[kW]	Potencia eléctrica

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
HDF-63-4T/2G Ex db					ErP: Excluido. ATEX					
HDF-63-6T/2G Ex db					ErP: Excluido. ATEX					
HDF-71-4T/2G Ex db					ErP: Excluido. ATEX					
HDF-71-6T/2G Ex db					ErP: Excluido. ATEX					
HDF-80-4T/2G Ex db					ErP: Excluido. ATEX					
HDF-80-6T/2G Ex db					ErP: Excluido. ATEX					
HDF-90-4T/2G Ex db					ErP: Excluido. ATEX					
HDF-90-6T/2G Ex db					ErP: Excluido. ATEX					