

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Aplicable a unidades de ventilación no residenciales (NRVU)

En base al Reglamento UE nº 1253/2014 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- | | | | | |
|-----------------------|---|--|---|-----------------------------|
| b) Modelo | f) Eficiencia térmica del recuperador (%) | j) Velocidad frontal a caudal de diseño | n) Eficiencia estática del ventilador según EU 327/2011 | q) Alarma visual de filtros |
| c) Tipología | g) Caudal nominal | k) Presión nominal externa | o1) Índice de fugas internas máximas | r) LWA irradiado |
| d) Tipo accionamiento | h) Potencia de entrada eléctrica efectiva | l) Pérdida carga interna ventiladores | o2) Índice de fugas externas máximas | |
| e) Tipo recuperador | i) SFPint | m) Pérdida carga interna componentes adicionales | p) Rendimiento energético de los filtros | |

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CHT/EC-250-4M IE5	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno	0.599	0.220	368	4.30	220				59.9	0.5		No aplica	No aplica		2018
CHT/EC-250-4T IE5	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno	0.599	0.223	372	4.30	220				59.1	0.5		No aplica	No aplica		2018
CHT/EC-315-4M IE5	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno	0.989	0.424	230	4.90	269				62.9	1.9		No aplica	No aplica		2018
CHT/EC-315-4T IE5	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno	0.989	0.444	449	4.90	269				60.0	0.5		No aplica	No aplica		2018
CHT/EC-400-4M IE5	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno	1.276	0.679	532	6.00	345				64.9	0.5		No aplica	No aplica		2018
CHT/EC-400-4T IE5	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno	1.276	0.711	557	6.00	345				62.0	0.5		No aplica	No aplica		2018
CHT/EC-400-6M IE5	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno	0.868	0.218	230	4.10	163				65.2	1.9		No aplica	No aplica		2018
CHT/EC-400-6T IE5	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno	0.868	0.225	260	4.10	163				63.0	0.5		No aplica	No aplica		2018
CHT/EC-450-4T IE5	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno	2.129	1.384	650	7.50	443				68.1	0.5		No aplica	No aplica		2018
CHT/EC-450-6T IE5	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno	1.315	0.378	288	4.70	191				66.4	0.5		No aplica	No aplica		2018
CHT/EC-500-6T IE5	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno	2.018	1.141	565	4.60	363				64.3	0.5		No aplica	No aplica		2018