

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Aplicable a unidades de ventilación no residenciales (NRVU)

En base al Reglamento UE nº 1253/2014 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- | | | | | |
|-----------------------|---|--|---|-----------------------------|
| b) Modelo | f) Eficiencia térmica del recuperador (%) | j) Velocidad frontal a caudal de diseño | n) Eficiencia estática del ventilador según EU 327/2011 | q) Alarma visual de filtros |
| c) Tipología | g) Caudal nominal | k) Presión nominal externa | o1) Índice de fugas internas máximas | r) LWA irradiado |
| d) Tipo accionamiento | h) Potencia de entrada eléctrica efectiva | l) Pérdida carga interna ventiladores | o2) Índice de fugas externas máximas | |
| e) Tipo recuperador | i) SFPint | m) Pérdida carga interna componentes adicionales | p) Rendimiento energético de los filtros | |

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m ³ /s	kW	W/m ³ /s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CVT/EC-315-4M IE5	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno	1000000305	0.989	0.424		4.90	269			62.9	0.5		No aplica	No aplica		2018
CVT/EC-400-6M IE5	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno	1000000305	0.868	0.218		4.10	163			65.2	0.5		No aplica	No aplica		2018
CVT/EC-450-6M IE5	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno	1000000305	1.315	0.365		4.70	191			68.8	0.5		No aplica	No aplica		2018