

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Aplicable a unidades de ventilación no residenciales (NRVU)

En base al Reglamento UE nº 1253/2014 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| b) Modelo | f) Eficiencia térmica del recuperador (%) | j) Velocidad frontal a caudal de diseño | n) Eficiencia estática del ventilador según EU 327/2011 | q) Alarma visual de filtros |
| c) Tipología | g) Caudal nominal | k) Presión nominal externa | o1) Índice de fugas internas máximas | r) LWA irradiado |
| d) Tipo accionamiento | h) Potencia de entrada eléctrica efectiva | l) Pérdida carga interna ventiladores | o2) Índice de fugas externas máximas | |
| e) Tipo recuperador | i) SFPint | m) Pérdida carga interna componentes adicionales | p) Rendimiento energético de los filtros | |

| b) | c) | d) | e) | f) | g) | h) | i) | j) | k) | l) | m) | n) | o1) | o2) | p) | q) | r) | ERP |
|----------------------------|------------|--------------------|-----------|----|-------|-------|--------|------|-----|----|----|------|-----|-----|-----------|------------|-----|------|
| | | | | % | m³/s | kW | W/m³/s | m/s | Pa | Pa | Pa | % | % | % | | | dBA | |
| CJLINE/EC-1131-4M-0.33 IE5 | NRVU / UVU | Velocidad variable | No aplica | | 0.323 | 0.157 | 230 | 1.30 | 212 | | | 53.1 | 1.1 | | No aplica | Ver manual | 65 | 2018 |
| CJLINE/EC-1235-4M-0.33 IE5 | NRVU / UVU | Velocidad variable | No aplica | | 0.472 | 0.222 | 230 | 1.60 | 262 | | | 54.3 | 1.1 | | No aplica | Ver manual | 72 | 2018 |
| CJLINE/EC-1640-4M-0.75 IE5 | NRVU / UVU | Velocidad variable | No aplica | | 0.030 | 0.479 | 230 | 1.80 | 377 | | | 58.1 | 1.3 | | No aplica | Ver manual | 77 | 2018 |
| CJLINE/EC-1845-4M-1.5 IE5 | NRVU / UVU | Velocidad variable | No aplica | | 1.020 | 0.584 | 230 | 2.00 | 494 | | | 51.6 | 1.3 | | No aplica | Ver manual | 81 | 2018 |
| CJLINE/EC-1856-6M-1.5 IE5 | NRVU / UVU | Velocidad variable | No aplica | | 1.273 | 0.699 | 230 | 1.60 | 303 | | | 48.4 | 1.3 | | No aplica | Ver manual | 78 | 2018 |