

## INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

En base al Reglamento UE nº 327/2011 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo  
Aplicable a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

### ERP: Características del punto de máxima eficiencia (BEP).

MC	Categoría de medición
EC	Categoría eficiencia
VSD	Variador de velocidad
SR	Relación específica

[m <sup>3</sup> /h]	Caudal
[Pa]	Presión estática / Presión total
[RPM]	Velocidad

ηe [%]	Eficiencia
N	Grado eficiencia N
[kW]	Potencia eléctrica

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m <sup>3</sup> /h]	[Pa]	[RPM]
CMTB-250-71 B/2					Excluido. Transporte materiales					
CMTB-280-80 B/2					Excluido. Transporte materiales					
CMTB-310-90 S/2					Excluido. Transporte materiales					
CMTB-350-112 M/2					Excluido. Transporte materiales					
CMTB-400-132 SB/2					Excluido. Transporte materiales					
CMTB-450-160 MA/2					Excluido. Transporte materiales					
CMTB-470-160 MB/2					Excluido. Transporte materiales					